

para sua
INTERNET



GUIA DE INSTALAÇÃO

PLACA DE REDE 10/100 MBPs



Obrigado por adquirir a Placa de Rede MYMAX (MLAN-JEN). Este guia apresenta os fáceis passos de instalação deste dispositivo. Antes da instalação, leia atentamente os procedimentos abaixo.

Características

- Compatível com os Padrões Ethernet IEEE 802.3 e IEEE 802.3u
- Placa de Rede de 10/100Mbps
- Barramento PCI 32-bits, Revisão 2.1/2.2, projetado para transmissão simultânea
- Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para sistema de transmissão simultânea
- Suporta modos de transferência simultânea e unidirecional
- Oferece software de diagnóstico
- Indicador LED para monitoramento da conexão/atividade

Especificações

Padrões	IEEE 802.3, IEEE 802.3u e 802.3x
Interface	Placa de Rede de 32-bits 1 Porta RJ45 de 10/100Mbps
Taxa de Transmissão	10/100 Mbps para o modo Unidirecional (Semi-Duplex) 20/200 Mbps para o modo de Transm. Simultânea (Full-Duplex)
Controle de	Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex)
Mídia de Rede	10Base-T: Cat.3 ou 3e UTP (máximo 100m) 100Base-TX : Cat.5 UTP (máximo 100m)
Indicador LED	Conexão/Atividade 10/100M
Ambiente	Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F) Umidade Operacional: 10%~90% UR (sem condensação)
Sistema Operacional	Windows XP / Vista / 7
Segurança e Emissão	FCC, CE

Instalação

- 1º Desligue o computador.
- 2º Abra a tampa do gabinete.
- 3º Insira, cuidadosamente, a placa em um slot PCI disponível.
- 4º Aparafuse a placa no gabinete.
- 5º Feche a tampa do gabinete.
- 6º Ligue o computador.
- 7º Após a inicialização do Windows serão solicitados os drivers de instalação que acompanham o produto.
- 8º Siga as instruções na tela para completar a instalação.



website: www.mymax.ind.br



suporte: suporte@mymax.ind.br